

Henkilökohtainen
Kaksoiskaasun ilmaisim

Kompakti & Kevyt
Käyttäjystävällinen
Helppo konfigurointi

DuoTracer

Duo Tracer on huippuluokan kannettava kaasunilmaisim, joka on suunniteltu varmistamaan turvallisuus vaarallisissa ympäristöissä. Edistyneen diffuusiomenetelmän avulla se tarkkailee tarkasti vaarallisia kaasupitoisuuksia ja varoittaa niistä..

Tärkeimmät ominaisuudet ja edut

VEDEN/PÖLYN kestävä
Erinomainen veden- ja pölytiivis rakenne, joten Duo Tracer sopii kaikkiin ympäristöihin.

TEHOKKEET HÄLYTYKSET
Varustettu sekä ääni- että värinäilyttimillä varmistaakseen nopean tietoisuuden vaaratilanteessa

HELPPO MÄÄRITTÄMINEN
Helppo konfiguroida ja hallita tietoja IR-linkin avulla, mikä virtaviivaistaa prosessia tehokkaan toiminnan takaamiseksi

KOMPAKTI JA KEVEÄ
Kompakti muotoilu helpottaa kannettavuutta ja mukavaa käyttöä, joten se on ihanteellinenmihin tahansa ympäristöön

TAPAHTUMALOKI
Kirjaa automaattisesti jopa 30 tapahtumaa, mikä mahdollistaa helpon seurannan jakirjanpito

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN KÄYTTÖ
Suunniteltu helppokäyttöiseksi yksinkertaisilla säätimillä, joten Duo Tracer on kaikkien käytettävissä.



MIKSI VALITSE MEIDÄT

✔ Edullinen hinta ✔ Helposti huollettava ✔ Nopea toimitus ✔ Sertifioitu laatu

DUAL-GAS DETECTION

Tarkkailee ja näyttää samanaikaisesti kahden kaasun, mukaan lukien hapen, räjähdysvaarallisten tai myrkyllisten kaasujen, pitoisuutta, mikä varmistaa kattavan turvallisuuden.

BLUETOOTH JA IR-YHTEYDET

Tukee langattomien asetusten muutoksia ja tiedonsiirtoa Bluetoothin ja Senko IR-LINKin kautta.

REALIAIKAINEN SEURANTA

Näyttää jatkuvasti reaaliaikaiset kaasupitoisuustasot LCD-näytössä, mikä mahdollistaa välittömän tietoisuuden vaarallisista ympäristöistä.

Erittely

Finnish	
Malli	Duo Tracer
Suojaustyyppi	Esimerkiksi IIC T4 Ga
Sähköiset tiedot	Vaihdeettava ensiökennoinen 3,6 V tionyylikloridi (Li/SOCl ₂) akku, valmistettu Tekcellissä
Asia	TPU-päällysteinen polykarbonaatti (PC)
Anturin tyyppi	Sähkökemiallinen kaava, hajoamaton infrapuna (NDIR)
Mittaustyyppi	Diffuusiotyyppi
Toiminta	Laitteen mukana tulee pidike, jota voidaan käyttää käyttäjän vaatetaskussa, vyössä, kypärässä jne. Yhdistettynä käyttäjät voivat helposti kantaa ilmaisinta
Lämpötila	-20 °C - 50 °C
Mitat	56mm x 89mm x 21mm
Paino	200g
Näyttö	Helppokäyttöiset graafiset kuvakkeet. Segmentinäyttö kaasun suoraa lukemista varten. Ei mukana taustavaloa. Huippulukunäyttö.
Häilytykset	Käyttäjän valittavissa olevat matalat ja korkeat häilytykset. LEDit. Summeri (yli 95 dB) häilytys. Värihäilytys
Akku/käyttöaika	Vaihdeettava ensiökenno Tinoyylikloridi (Li/SOCl ₂) ja virtalähde/ Yli 200 päivää normaalikäytössä (O ₂ - ja CH ₄ -yhdistelmä)
Hyväksyminen	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA&UL luokka 1, vyöhyke 0, ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga

SENKO

Lisätietoja

latest@senkoeurope.com
+44 191 829 9930

© Copyright 2021 by SENKO CO., LTD All Right Reserved.



Duo Tracer -yhdistelmät

	Sensor yksi	Sensor kaksi
Duo Tracer-1	O ₂	CH ₄
Duo Tracer-2	O ₂	CO ₂
Duo Tracer-3	O ₂	CO
Duo Tracer-4	O ₂	H ₂ S
Duo Tracer-5	O ₂	SO ₂
Duo Tracer-6	O ₂	H ₂
Duo Tracer-7	O ₂	NO ₂
Duo Tracer-8	O ₂	NH ₃
Duo Tracer-9	O ₂	O ₃
Duo Tracer-10	NO ₂	CO
Duo Tracer-11	NO ₂	H ₂ S
Duo Tracer-12	NO ₂	SO ₂
Duo Tracer-13	SO ₂	H ₂ S
Duo Tracer-14	SO ₂	CO
Duo Tracer-15	NH ₃	CO